



СТЕНЕН КЛИМАТИК

Sensira FTXC



Използва най-новите технологии,
за да осигури висока ефективност
и отличен комфорт

Функции:




Отопление



Охлаждане

Енергиен етикет:




- Дискретният стилен преден панел се слива със стената и лесно се съчетава с всеки интериор
- Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- Wi-Fi адаптерът за онлайн управление ви помага да планирате, управлявате и следите климатичната система.

BLUEVOLUTION



Sensira FTXC



Ефективност			FTXC + RXC	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	50E + 50E	60E + 60E	71E + 71E	
Цена на система с вкл. ДДС			лв / EUR	1245 / 636.56	1314 / 671.84	1407 / 719.39	2262 / 1156.54	2622 / 1340.61	3504 / 1791.57	
Цена на монтаж с включен ДДС			лв / EUR	320 / 163.60	320 / 163.60	320 / 163.60	365 / 186.62	365 / 186.62	420 / 214.74	
Цена с монтаж с вкл. ДДС			лв / EUR	1565 / 800.16	1634 / 835.44	1727 / 882.99	2627 / 1343.16	2987 / 1527.23	3924 / 2006.31	
Капацитет на охлаждане			Min./Ном./Макс. kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,2/7,0	2,3/7,1/7,3	
Капацитет на отопление			Min./Ном./Макс. kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,8/4,0	1,3/4,0/4,8	1,4/5,6/6,6	1,5/6,4/8,0	2,3/8,0/9,0	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс. kW	0,30/0,60/1,15	0,30/0,77/1,15	0,32/1,05/1,74	0,30/1,55/2,11	0,38/1,89/2,05	0,44/2,38/2,54		
	Отопление	Мин./Ном./Макс. kW	0,28/0,67/1,35	0,28/0,75/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35	0,50/2,46/2,74		
	Енергиен клас			A++					A	
Сезонна ефективност при охлаждане	Капацитет	Pdesign kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96		
	SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30		
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	106	131	175	276	339	460		
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+					A	
	Капацитет	Pdesign kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35		
	SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81		
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	595	701	733	1.234	1.353	2.332		
Вътрешно тяло			FTXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	288x770x234				297x990x273		
Качество на въздуха				Филтър от титаниев апатит						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/26/33/40		22/26/34/41	30/33/39/47	31/38/42/48		
Външно тяло			RXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x658x273				615x845x300		695x930x350
Тегло	Тяло		kg	24		26	39		45	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	45		46	51	54		
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс. °CDB		-10~-46				-10~-46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс. °CDB		-15~-18						
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,55/0,371		R-32/675/0,75/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776	
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВТТ Макс. m		20		30				
	на тръбите	Система Без заряд m		8						
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс. m		15				20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	1~/16						

