

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Sensira FTXF



Проектиран за стойност и ефективност

Функции:



Отопление



Охлаждане

Енергиен етикет:




- Изчистен дизайн: Белият корпус на Sensira го прави подходящ за инсталация във всяка стая за ефективно охлаждане и отопление.
- Съотношение качество – цена: Sensira предлага отлично качество и функционалност от висок клас на Daikin на атрактивна цена.
- Смарт контрол: Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

BLUEVOLUTION



Sensira FTXF



Ефективност	FTXF + RXF		20F + 20F	25F + 25F	35F + 35F	42F + 42F	50F + 50F	60F + 60D9	71F+ 71D9	
Цена на система с вкл. ДДС	лв / EUR		1662 / 849.77	1812 / 926.46	1953 / 998.55	2346 / 1199.49	2907 / 1486.33	3591 / 1836.05	4659 / 2382.11	
Цена на монтаж с включен ДДС	лв / EUR		320 / 163.60	320 / 163.60	320 / 163.60	320 / 163.60	365 / 186.62	365 / 186.62	420 / 214.74	
Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв / EUR		1982 / 1013.37	2132 / 1090.06	2273 / 1162.15	2666 / 1363.09	3272 / 1672.95	3956 / 2022.67	5079 / 2596.85	
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	
	Енергиен клас					A++			A	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	
Сезонна ефективност при охлаждане	SEER			6,50			6,5	6,15	5,15	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	108	135	188	226	269	342	483	
	Енергиен клас					A+			A	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	SCOP/A			4,20		4,30	4,10	4,06	3,81	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	733	801	867	1075	1297	1654	2.275	
Вътрешно тяло			FTXF	20F	25F	35F	42F	50F	60F	71F
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	286x770x225				295x990x263		
Качество на въздуха				Въздушен филтър						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
Външно тяло			RXF	20F	25F	35F	42F	50F	60D9	71D9
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	556x740x343				610x923x367	734x870x373	
Тегло	Тяло		kg	24				28	40	50
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	dBA	-46		-48		48/-	49/-	52/-
	Отопление	Ном./Високо	dBA	-47		-48		49/-		52/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10 ~48						
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-15~18						
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg /TCO _{Eq}		R-32/675/0,42/0,28		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,80/0,54	R-32/675/1,15/0,78	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ Макс.	m	20				30		
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	m	12				20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	1~/16				1~/20		

*WiFi интерфейс за FTXF-F клас 20-50 - интегриран в тялото; за клас 60-71 - външен монтаж

